



BS Lubotrack

Universali, mažai putojanti sintetinė transporterių juostų tepimo priemonė.

BS Lubotrack:

- tinkama maisto pramonėje stiklinių, PET butelių, metalinių pakuočių transporterių (metalinių, plastikinių) juostų tepimui;
- labai gerai tirpsta bet kokio kietumo vandenyje;
- sudėtyje esančios paviršiaus aktyvios medžiagos sumažina paviršių įtempimą;
- naudojant **BS Lubotrack** galima išvengti ilgai trunkančio ir brangiai kainuojančio transporterių juostų plovimo, nes produktas esančios aktyviosios medžiagos pašalina nešvarumus;
- mažas **BS Lubotrack** putojimas leidžia išvengti problemų, atsirandančių butelių inspektavimo įrenginiuose.

Produkto sudėtis

Pateikiama Saugos duomenų lapuose.

Naudojimo instrukcija

Prieš **BS Lubotrack** naudojimą rekomenduojama praplauti tepimo sistemas rūgštine plovimo priemone, po to praskalauti vandeniu. Rekomenduojama koncentracija 0,3%, tačiau tiksli koncentracija nustatoma atsižvelgiant į tepimo įrangą. **BS Lubotrack** negalima maišyti su kitomis tepimo priemonėmis.

Informacija apie saugų naudojimą

Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Laikyti sandariai uždarytoje originalioje talpoje sausose vėdinamose patalpose. Nepažeisti pakuotės. Nelaikyti kartu su rūgštimis, stipriais oksidatoriais. Laikyti ne žemesnėje nei 0°C temperatūroje ir ne aukštesnėje nei +35°C temperatūroje bei atokiai nuo šilumos šaltinių, saulės spindulių. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose, patalpose su įrengta ištraukiamąja ventiliacija, griežtai laikantis naudojimo instrukcijos. Laikytis bendrų darbo su cheminėmis priemonėmis taisyklių. Nemaišyti su kitomis chemijos priemonėmis. Naudojant draudžiama valgyti, gerti, rūkyti. Neleisti, kad ore susidarytų garų koncentracija, viršijanti leidžiamą ribinį dydį aplinkos ore.

Fizikinės ir cheminės savybės

Agregatinė būsena	Skystis
Spalva	Skaidri, rusva
Kvapas	Būdingas
pH, 100 %, 20-25°C	5,0 – 5,5
Santykinis tankis, g/cm ³ , 20°C	1,00 – 1,01

Galiojimo laikas 2 metai nuo pagaminimo dienos.

