



BS Milforte

Sārmains neputojošs mazgāšanas līdzeklis, kurš ir piemērots vieglo metālu virsmām. Mazgāšanas un balināšanas līdzeklis atkārtoti lietojamām kokvilnas salvetēm un marlēm.

BS Milforte:

- paredzēta lietot sviesta ķērņu, tilpumu, konteineru, lielo trauku, piena savākšanas mašīnu, cauruļvadu mazgāšanai;
- paredzēts alus iepildīšanas iekārtu mazgāšanai;
- sastāvā esošās vielas saista ūdens cietuma sāļus;
- līdzeklis neputo, tāpēc mazgāšanu var veikt divās metodēs – izsmidzināšanas un cirkulācijas;
- iespējama mazgāšana ar iemērķšanu;
- aktīvā hlora un sārmu kombinācija efektīvi iedarbojās mazgājot organiskus piesārņojumus (piem.: olbaltumvielu, asins, tauku, augļu traipus);
- 1,5 % šķīdums 25°C temperatūrā izmazgā olbaltumvielas un efektīvi nomazgā ļoti taukainas virsmas;
- viegli nomazgājams;
- nebojā niķelētās, hroma niķelētās virsmas;
- nepārsniedzot ieteicamās normas, piemērots nerūsējošā tērauda, vieglo metālu (alumīnija, cinka, alvas), gumijas un plastmasas virsmu, kas ir izturīgas pret hlora iedarbību, mazgāšanai;
- tiek izmantots automātiskajās veļas mazgājamajās mašīnās.

Produkta sastāvs

Produkta sastāvs atrodams Drošības datu lapā.

Lietošanas instrukcija

Pielietojums	Rekomendējamā koncentrācija, %	Temperatūra, °C	Laiks, min
Piena savākšanas mašīnas	0,4 – 0,7	50 – 70	5 – 7
Sviesta kuļšanas mašīnas un piena separatori	0,5 – 1,0	50 – 70	5 – 15
Mazgāšana izsmidzināšanas un cirkulārā veidā	0,4 – 1,5	60 – 80	5 – 15
Mazgāšana ar iegremdēšanas metodi	0,5 – 2,0	50 – 80	10 – 60
Alus iepildīšanas iekārtas	0,5 – 2,0	40 – 60	15 – 20
Alumīnija rāmju mazgāšana	0,02 – 0,4	50 – 70	0,5 - 1

Mazgāšanai automātiskajās veļas mazgājamajās mašīnās: 10–20 ml uz 1 kg mitras veļas, atkarībā no netīrības pakāpes. Mazgāt 20–60 °C temperatūras programmās.

Pēc mazgāšanas virsmas un veļa rūpīgi jānoskalo ar ūdeni.

Informācija par drošu lietošanu

Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus. Nesamaisīt produktu ar citām ķīmikālijām. Glabāt cieši aizvērtā oriģinālajā tilpumā sausās, vēdināmās telpās. Neglabāt kopā ar skābēm. Glabāt ne zemākā, kā 0°C temperatūrā un ne augstākā, kā +20°C temperatūrā. Ir nepieciešams mazgāšanas līdzekli noskalot stundas laikā. Šaubu gadījumā, pirms produkta ilgstošas lietošanas, **BS Milforte** pārbaudīt uz konkrētiem metāliem vai konkrētiem audumiem.

Metodika koncentrācijas noteikšanai

Tiek sniegta atsevišķi.

Elektrovadītspēja

Līkne par produkta šķīduma elektrovadītspējas atkarību no temperatūras un koncentrācijas kā sniegta atsevišķi.

Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Agregārstāvoklis	Šķidrums
Krāsa	Caurspīdīgs, no iedzeltenas līdz gaiši brūnganas
Smarža	Raksturīga (hlors)
pH, 1 %, 20-25°C	~ 12,5
pH, 100 %, 20-25°C	~ 14,0
Relatīvais blīvums, g/cm ³ , 20°C	1,24 – 1,30

Derīguma termiņš

6 mēneši no izgatavošanas dienas.