



BS Semitrack

Transporterių juostų tepimo priemonė.

BS Semitrack:

- ekonomiška transporterių plastmasinių juostų tepimo priemonė;
- silikoninės emulsijos pagrindu;
- geros drėkinimo ir slydimo savybės;
- mažas putojimas leidžia išvengti problemų, atsirandančių butelių kontrolės įrenginiuose;
- gerai tirpsta bet kokio kietumo vandenyje;
- naudojant **BS Semitrack** vandens sąnaudos tepimui sumažėja kelis kartus.

Produkto sudėtis

Pateikiama Saugos duomenų lapuose.

Naudojimo instrukcija

Prieš **BS Semitrack** naudojimą rekomenduojama praplauti tepimo sistemas rūgštine plovimo priemone, po to praskalauti vandeniu. Rekomenduojama koncentracija 0,2 – 1,0 %, tiksli koncentracija nustatoma atsižvelgiant į tepimo įrangą. **BS Semitrack** negalima maišyti su kitomis tepimo priemonėmis.

Informacija apie saugų naudojimą

Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Laikyti sandariai uždarytoje originalioje talpoje sausose vėdinamose patalpose. Nelaikyti kartu su rūgštimis, hidroksoidais, oksidatoriais. Talpas laikyti sandariai uždarytas. Laikyti ne žemesnėje nei +5°C temperatūroje ir ne aukštesnėje nei +35°C temperatūroje ir atokiau nuo šilumos šaltinių. Laikytis bendrų darbo su cheminėmis priemonėmis taisyklių. Nemaišyti su kitomis chemijos priemonėmis.

Fizikinės ir cheminės savybės

Agregatinė būsena	Skystis
Spalva	Neskaidri, balta
Kvapas	Būdingas
pH, 100 %, 20-25°C	5,5 – 8,5
Santykinis tankis, g/cm ³ , 20°C	0,99 - 1,01

Galiojimo laikas

18 mėnesių nuo pagaminimo dienos.

