



Ecoclean 103

Šarminė putojanti plovimo priemonė su ketvirtiniais amonio junginiais.

Ecoclean 103:

- sudėtyje esančios paviršiaus aktyvios medžiagos sumažina plovimo tirpalų paviršių įtempimą ir padidina plovimo tirpalų efektyvumą;
- tinkama naudoti esant bet kokiam vandens kietumui;
- tinkama naudoti suslėgto vandens plovimo sistemose (stacionariose, mobiliose);
- tinkama naudoti išpurškiant specialiais putų generatoriais,
- tinkama naudoti rankinio plovimo būdu;
- lengvai nuskalaujama;
- tinkama naudoti nerūdijančio plieno rūšių paviršių plovimui.

Produkto sudėtis

Pateikiama Saugos duomenų lapuose.

Naudojimo instrukcija

Prieš **Ecoclean 103** naudojimą rekomenduojama nuskalauti paviršius tam, kad pašalinti lengvai atsiskiriančius nešvarumus. Rekomenduojama naudoti 2 – 5 %, aplinkos temperatūros **Ecoclean 103** tirpalą (priklausomai nuo užterštumo lygio). **Ecoclean 103** putas palikti ant paviršiaus 5 – 15 minučių, po to rūpestingai nuskalauti geriamu vandeniu. Rankinio plovimo metu rekomenduojama naudoti 0,5 – 1,0 % **Ecoclean 103** koncentraciją.

Informacija apie saugų naudojimą

Ecoclean 103 – ardančio (ėsdinančio) poveikio priemonė, gali stipriai nudeginti. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Nemaišyti su kitomis chemijos priemonėmis. Laikyti originalioje talpoje, sandariai uždarytas, vengti tiesioginių saulės spindulių bei staigių temperatūrinių režimų pokyčių. Talpas laikyti sandariai uždarytas, $-10 \div +35^{\circ}\text{C}$ temperatūroje. Būtina po plovimo priemonę nuskalauti valandos bėgyje. Netinkamas naudoti ant lengvųjų metalų paviršių. Kai kyla neaiškumų, rekomenduojama **Ecoclean 103** išbandyti ant konkrečių metalų paviršių prieš naudojant ilgesnį laiką..

Koncentracijos nustatymo metodika

Pateikiama atskirai.

Fizikinės ir cheminės savybės

Agregatinė būsena

Skystis

Spalva

Bespalvis - gelsvas

Kvapas

Būdingas



COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

UAB „BS Chemical“
Briedžio g. 13, LT-97187 Kretinga
mob. tel. +370 663 73748,
info@bs-chemical.lt
www.bs-chemical.com

pH, 1 %, 20-25°C	11,8 – 12,8
pH, 100 %, 20-25°C	13,0 – 14,0
Santykinis tankis, g/cm ³ , 20°C	1,08 – 1,10

Galiojimo laikas

2 metai nuo pagaminimo dienos.