



Ecoclean 404

Sārmais, neputojošs mazgāšanas līdzeklis cirkulārajai mazgāšanai.

Ecoclean 404:

- paredzēts organiskā piesārņojuma likvidēšanai;
- viegli noskalojas;
- neputo;
- viegli dozēt;
- piemērots jebkuras cietības ūdenim;
- lieliski emulgē taukus un eļļas, kā arī likvidē olbaltumvielu piesārņojumu;
- labi sajaucās ar jebkuras temperatūras ūdeni;
- pie pareizas lietošanas nebojā hromēti- niķelēto tēraudu un sārmu izturīgās
- virsmas ar plastmasas pārklājumu.

Produkta sastāvs

Produkta sastāvs atrodams drošības datu lapā.

Lietošanas instrukcija

Pielietojums	Koncentrācija, %	Temperatūra, °C	Laiks, min
Tara	0,5 – 0,8	60 – 70	ir atkarīgs no konveijera
Plākšņu ledusskapji, separatori	2,0 – 3,0	60 – 80	20 – 30
Piena rezervuāri un cauruļvadi, preses un tml.	0,8 – 1,0	50 – 80	10 – 20
Fermentācijas un uzglabāšanas tvertnes	1,0 – 2,0	< 18	15 – 30

Pēc virsmas fīrīšanas rūpīgi to noskalot ar ūdeni.

Informācija par drošu lietošanu

Obligāti lietot piemērotu aizsargapgērbu, aizsargcimdus un aizsargbrilles. Nesamaisīt produktu ar citām vielām vai produktiem. Uzglabāt cieši noslēgtu, oriģinālā iepakojumā, droša attālumā no tiešiem saules stariem un straujām temperatūru izmaiņām. Neizmantojot virsmām no viegla metāla (alva, alumīnijs un cinks). Nedrīkst izmantot **Ecoclean 404** augsta koncentrācija uz krāsaino metālu virsmām. Uzglabāt temperatūrā no 0 - + 35 °C. Šaubu gadījumā pirms ilgstošas lietošanas, ieteicams pārbaudīt produkta ietekmi uz konkrētiem metāliem.

Koncentracijas noteikšanas metodika

Jāiesniedz atsevišķi.

Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Agregātstāvoklis	Šķidrums
Krāsa	Caurspīdīgs, gaiši brūna
Smarža	Raksturīga
pH, 1 %, 20-25°C	~ 12,5
pH, 100 %, 20-25°C	~ 14
Relatīvais blīvums, g/cm ³ , 20°C	1,36 – 1,40

Derīguma termiņš

2 gadino izgatavošanas laika.