



BS Unicip

Sārmains neputojošs mazgāšanas līdzeklis cirkulācijas mazgāšanai.

BS Unicip:

- tīršanas produkts slaukšanas iekārtu mazgāšanai;
- labi mazgā organiskas izcelsmes netīrumus;
- piemērots rūpnieciskajām trauku mazgājamajām mašīnām, jo ātri noārda taukus un piekaltušus pārtikas atlikumus;
- viegli noskalojas;
- neputo;
- viegli dozēt;
- piemērots izmantošanai jebkādas cietības ūdenī;
- ļoti labi emulgē taukus un eļļas, likvidē olbaltumvielas;
- labi sajaucas ar jebkādas temperatūras ūdeni;
- pareizi izmantojot, nebojā hromniķeļa tēraudu un ar plastmasu, kas izturīgs pret sārmēm, pārklātās virsmas;
- piemērots izmantošanai grīdas mazgāšanas mašīnās un putekļsūcējiem, kas paredzēti šķīduma sasūkšanai.

Produkta sastāvs

Norādīts Drošības datu lapās.

Lietošanas instrukcija

Izmantošanas joma	Rekomendējamā koncentrācija, %	Temperatūra, °C	Laiks, min.
Tara	0,5–0,8	60–70	atkarīgs no konveijera
Plākšņu tipa ledusskapji, separatori	2,0–3,0	60–80	20–30
Piena rezervuāri un cauruļvadi, preses un tml.	0,8–1,0	50–80	10–20
Fermentācijas, glabāšanas tvertnes	1,0–2,0	< 18	15–30
Grīdas mazgāšanas mašīna	Izmantojamā koncentrācija 1–2 % (10–20 ml / 1 l ūdens). Ieliet līdzekli ūdens tvertnē un vienmērīgi izkliedēt šķīdumu. Ļaut īsi reaģēt un savākt netīro šķīdumu. Izmantot netiešo metodi lielam		



COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

UAB "BS Chemical"
Briedžio g. (Briedžio iela) 13, LT-97187 Kretinga
Mob. tālr.: +370 663 73748,
info@bs-chemical.lt
www.bs-chemical.com

	piesārņojumam: tīrīt grīdu nesūcot, ļaujot šķīdumam reaģēt 5–10 min., pēc tam tīrīt vēlreiz un, tīrīšanas laikā sasūcot netīro šķīdumu.
--	---

Pēc mazgāšanas virsmu noskalot ar tīru ūdeni.

Informācija par drošu lietošanu

BS Unicip – līdzeklis ar ārdošu (kodīgu) iedarbību, var spēcīgi apdedzināt. Izmantot piemērotu aizsargapģērbu, aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu. Nedrīkst samaisīt ar citām ķīmikālijām. Glabāt oriģinālā tvertnē. Glabāt cieši noslēgtu, izvairīties no tiešiem saules stariem un straujām temperatūras režīmu izmaiņām. **BS Unicip** nav piemērots izmantošanai uz vieglām metāliskām virsmām (alvas, alumīnija, cinka). Augstas koncentrācijas **BS Unicip** šķīdumus nedrīkst izmantot krāsaino metālu virsmu mazgāšanai. Pēc lietošanas līdzeklis obligāti jānoskalo stundas laikā. Neskaidrību gadījumā ieteicams **BS Unicip** izmēģināt uz konkrētiem metāliem pirms ilgstošas lietošanas. Uzglabāšanas telpās temperatūra jāuztur ne zemāka kā -10 °C un ne augstāka kā +35 °C.

Koncentrācijas noteikšanas metode

Iesniedzama atsevišķi.

Elektriskā vadītspēja

Produktu šķīdumu elektriskās vadītspējas atkarības no koncentrācijas un temperatūras līkne sniegta atsevišķi.

Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Agregātstāvoklis	Šķidrums
Krāsa	Caurspīdīga, bezkrāsaina – gaiši dzeltena
Smarža	Raksturīga
pH, 1 %, 20–25 °C	12,0 – 13,0
pH, 100 %, 20–25 °C	13,0 – 14,0
Relatīvais blīvums, g/cm ³ , 20 °C	1,32 – 1,36

Derīguma termiņš

2 gadi no ražošanas datuma.



COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

UAB “BS Chemical”
Briedžio g. (Briedžio iela) 13, LT-
97187 Kretinga
Mob. tālr.: +370 663 73748,
info@bs-chemical.lt
www.bs-chemical.com